

# Full Back C

## Dégraissant dégoudronnant concentré

Forme une mousse très adhérente qui permet un dégraissage et un dégoudronnage en profondeur



- S'accroche aux surfaces pour une pénétration maximale
- Enlève la graisse, l'huile et le goudron
- Concentré ; taux de dilution 1:4
- Ne contient pas de solvants chlorés et aromatiques
- Mélanger ou rincer avec de l'eau
- Parfum agréable d'orange

### PROBLEME SOLUTION

Les solvants de nettoyage classiques trop liquides qui n'adhèrent pas aux surfaces verticales

**FULL BACK C** forme une mousse épaisse qui s'accroche aux surfaces verticales ou horizontales pour attaquer les dépôts les plus tenaces.

L'accumulation de graisses

**FULL BACK C** dissout les huiles, les graisses, le goudron et les saletés les plus tenaces. Nécessite peu ou pas de récurage.

Dégraissants qui coulent

**FULL BACK C** s'accroche aux surfaces à nettoyer et permet de ne pas gâcher de produit.

Certains dégraissants sont longs à agir et ont une odeur désagréable

**FULL BACK C** laisse un agréable parfum d'orange.

# Full Back C

Dégraissant dégoudronnant concentré

## APPLICATIONS

Utiliser FULL BACK C pour éliminer :

- Graisse
- Huile et goudron
- Film routier
- Asphalte
- Revêtements
- Saletés

Des surfaces telles que :

- Béton
- Acier inoxydable
- Cuivre
- Aluminium



## DONNEES TECHNIQUES

Etat	Liquide
Aspect	Liquide clair
Couleur	Jaune pâle
Densité	0.82
Point éclair	>61° C (augmente plus le produit est dilué)

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

## MODE D'EMPLOI

1. Peut être utilisé pur si nécessaire mais est plus efficace dilué 1:4 à l'eau, directement dans un pulvérisateur;
2. Mélanger pour obtenir un mélange épais et uniforme.
3. Pulvériser et laisser agir pendant 5 à 10 minutes. Dans certains cas, une légère action mécanique (brossage) peut être nécessaire mais généralement cette action est superflue.
4. Rincer à l'eau –meilleurs résultats avec un pulvérisateur à haute pression.

## NOTE:

PROTEGER DU GEL. Tester préalablement sur une petite surface afin de vérifier la compatibilité avec les peintures et revêtements. Non recommandé pour nettoyer la carrosserie des véhicules.



 NCH FRANCE SAS  
Immeuble WeWork  
198, Avenue de France  
75013 Paris  
Tél. : +33 (0)1 64 44 51 60  
www.ncheurope.com

 NCH AG / SA  
Oberneuhofstrasse 6  
CH-6340 Baar  
Tel.: (041) 711 20 84/5  
Fax: (041) 710 49 80  
E-Mail: nch\_ch@nch.com